



## SIKKERHEDSDATABLAD

SAFE STEP EDGE SEALER

Side 1  
Dato: 09/11/2006  
Version: 3

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

**Produktnavn:** SAFE STEP EDGE SEALER

**Lagernummer:** 43542

**Identifikation af virksomheden:** ROCOL Site Safety Systems  
ROCOL House  
Swillington  
Leeds  
West Yorkshire  
LS26 8BS  
ENGLAND  
Tel: +44 (0) 113 232 2800  
Fax: +44 (0) 113 232 2850  
Tel (i nødstilfælde): +44 (0) 113 232 2600

### 2. FAREIDENTIFIKATION

**Vigtigste farer:** Meget brandfarlig. Irriterer øjnene.

### 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

**Indholdsstoffer:** ACTEONE 30-50%  
EINECS: 200-662-2 CAS: 67-64-1  
[F] R11; [Xi] R36; [-] R66; [-] R67

- BUTANON 30-50%  
EINECS: 201-159-0 CAS: 78-93-3  
[F] R11; [Xi] R36; [-] R66; [-] R67

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

**Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.

**Ojenkontakt:** Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.

**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals.

**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

**Hudkontakt:** Fjern omgående alt forurenede tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

**Ojenkontakt:** Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Overfør patienten til hospital til nærmere undersøgelse.

**Indtagelse:** Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Overfør patienten til hospitalet så hurtigt som muligt.

**Indånding:** Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg lægehjælp, hvis De føler Dem dårlig.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Brandslukningsmidler:** Vandsprøjt. Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Beholderne afkøles ved påsprøjtning af vand.

**Farer ved udsættelse:** Meget brandfarligt. Udsender giftig røg ved forbrænding.

**Beskyttelse af brandmænd:** Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

### 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

**Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Fjern alle antændelseskilder. Vend beholdere med lækager så lækagesiden vender opad for at forhindre at der slipper væske ud.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltning:** Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

**Rensning:** Bland med sand eller vermikulit. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde.

[forts...]

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

**Behandling:** Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Rygning forbudt.

**Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder.

**Anbefalet emballage:** Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**Indholdsstoffer:** ACTEONE

TWA (8 timers udsættelse): 1210 mg/m<sup>3</sup> STEL (15 min. udsættelse): 3620 mg/m<sup>3</sup>

• BUTANON

TWA (8 timers udsættelse): 600 mg/m<sup>3</sup> STEL (15 min. udsættelse): 899 mg/m<sup>3</sup>

**Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

**Åndedrætsværn:** Luftfilter type A: (EN141).

**Beskyttelse af hænder:** Handsker modstandsdygtige overfor opløsningsmidler.

**Ojenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller med sideskærme. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

**Hudbeskyttelse:** Beskyttelsestøj.

**9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**

**Tilstand:** Flydende

**Farve:** Farveløs

**Lugt:** Stikkende lugt

**Oploselighed i vand:** Let opløselig

**Flammepunkt°C:** -18

**Relativ densitet:** 0.82

**VOC g/l:** 735

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

**Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.

**Betingelser, der skal undgås:** Varme. Varme overflader. Antændelseskilder. Flammer.

**Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.

**Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**Indholdsstoffer:** ACTEONE

IVN RAT LD50 5500 mg/kg

ORL MUS LD50 3 gm/kg

ORL RAT LD50 5800 mg/kg

**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.

**12. MILJØOPLYSNINGER**

**Mobilitet:** Optages let i jorden.

**Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.

**Andre negative virkninger:** Ingen data tilgængelige.

**13. BORTSKAFFELSE**

**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****ADR / RID**

**UN-nr:** 1263

**ADR-klasse:** 3

**Emballagegruppe:** II

**Klass. code:** F1

**Betegnelsen på forsendelsen:** MALING

**Mærkning:** 3

**Fareidentifikationsnummer:** 33

**IMDG / IMO**

**UN-nr:** 1263 **Klasse:** 3  
**Emballagegruppe:** II **EmS:** F-E,S-E(u)  
**Havforureningsemne:** .  
**Mærkning:** 3

**IATA / ICAO**

**UN-nummer:** 1263 **Klasse:** 3  
**Emballagegruppe:** II  
**Emballeringsvejledning:** 305(P&CA); 307(CAO)  
**Betegnelse på forsendelsen:** PAINT  
**Mærkning:** 3

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Faresymboler:** Meget brandfarlig.  
Lokalirriterende.



**Risikosætninger:** R11: Meget brandfarlig.  
R36: Irriterer øjnene.

**Sikkerhedssætninger:** S9: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.  
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
S23: Undgå indånding af dampe.  
S25: Undgå kontakt med øjnene.  
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

**Bemærk:** Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

**Andre informationer:** EU-direktiv 1999/45/EC omhandlende klassificering, pakning og mærkning af farlige præparater.  
EU-direktiv 91/155/EEC definerer anlægning og detaljeret opstilling af systemer med specifik information i forbindelse med farlige præparater.

**Risikosætninger i afsnit 3:** R11: Meget brandfarlig.  
R36: Irriterer øjnene.  
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

**Ansvarsfraskrivelse:** Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.