



FOODLUBE EXTREME

ELECTRICAL

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

NSF H1 Registreret vandafvisende EP fedt

Produktbeskrivelse: FOODLUBE® Extreme er et beige smøremiddel til effektiv smøring og beskyttelse af etc. kugle-, rulle- og glidelejer i fødevarer og farmaceutiske samt andre rene miljøer.

FOODLUBE® Extreme er en fremragende all round NLGI 2 fedt. Har god modstandsevne mod afvaskning og giver god korrosionsbeskyttelse. FOODLUBE® Extreme er specielt velegnet til opgaver i forbindelse med fugt og vand, enten fra processen eller ved hyppig afvaskning.

Egenskaber

- Temp. -30°C til +160°C.
- Viser fremragende EP præstation ved 4 kugletest (355 kg.)
- Er meget modstandsdygtigt over for vand afvaskning
- God korrosionsbeskyttende egenskaber
- Har fremragende oxidation stabilitet, hvilket forlænger smøreintervallerne og reducerer forbruget
- Mange anvendelsesmuligheder og kan derfor reducere antallet af varianter
- Biologisk resistent formulering - modstår bakteriel vækst

Anvendelse: kan anvendes manuelt i eks. fedtsprøjte eller andre applikatorer beregnet til en NLGI 2 fedt
Er kompatibel med andre ler fortykkede fedter. Men for det bedste resultat bør tidligere smøremidler fjernes inden ibrugtagning

Specifikationer:

Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nødeolie eller genetisk modificerede ingredienser.

Tekniske og fysiske data

		Resultat:
FDA Gruppe:	21 CFR 178,3570	
NSF H1 registreret:	132235	
Udseende:	Bage NLGI 2 fedt (ASTM D217 2)	
Base Type:	Polyalphaolefin	
Baseolieviskositet v/40°C:	IP71 - ASTM D445 200 cSt	
Fortykkingsmiddel:	Organiske ler	
Tørstof:	Hvid, ikke-giftige stoffer	
Temperaturområde:	-30°C til 160°C	
4-kugletest:	IP239 - ASTM D2596	355 kg
Korrosionstest – Emscor:	IP220	00:00
Kobberkorrosionstest:	IP112 - ASTM D130	1b
Vandudvaskningstest:	IP215 - ASTM D1264	<2%
Dråbe punkt:	IP132 - ASTM D566	Ingen
Opbevaring:	1°C til 40°C. Frostfrit	
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato	
Forpakning:	48999051 – 380g patron	

Ovenstående værdier er ikke faktiske.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D