



# FOODLUBE SPRAY

Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: salg@rocol.dk  
www.rocol.dk

## Klar universal olie

**Produktbeskrivelse:** ROCOL Foodlube Spray er et højtydende universalsmøremiddel, fri for mineralolie. Produktet er specielt udviklet til all-round let til medium smøring i områder hvor kontakt med fødevarer kan forekomme, eller hvor der foretrækkes en ren og ugiftig smøring.

Ekstrem god penetration sikrer effektiv smøring selv på de sværest tilgængelige smøre-steder. Den tynde langtidsholdbare smørefilm har stor modstand mod vandudvaskning. Høje trykoptagende egenskaber og stor smøreevne, reducerer slid og forbedrer effektiviteten.

Anvendes til let og medium smøring af bevægelige dele inkl. små lejer og glidere samt alle andre typer dag til dag vedligeholdelsessmøring, specielt på maskinkomponenter hvor risiko for forurening er tilstede. ROCOL Foodlube Spray er udelukkende fremstillet af FDA\*) listede ingredienser og godkendt i henhold til USDA\*\*), kategori H1\*\*\*).

\* FDA - Levnedsmiddel- og Medicinalstyrelsen.

\*\* USDA - Det Amerikanske Landbrugsministerium.

\*\*\* H1 - Tilfældig kontakt med fødevarer.

### Egenskaber:

- Fødevarekvalitet, ugiftigt, godkendt i henhold til USDA H1
- Modstår vandudvaskning, giver fremragende korrosionsbeskyttelse
- Store trykoptagende egenskaber, reducerer slid
- Tynd, langtidsholdbar smørefilm
- Godkendt af Veterinærdirektoratet (J. nr. 1.5571-199/92)

**Anvendelse:** Omrystes godt før brug, spray i en afstand af 15-25 cm. fra smørestedet. Forlængerrør medfølger.

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Tynd olieagtig film.
Baseolie:	Blanding af estere.
Opløsningsmidler:	Ingen.
Mineralolie:	Ingen.
Drivgas:	CO <sub>2</sub> (kuldioxid).
Shell 4-kugletest (IP239)(ASTM D2596)	
Koldsvejsepunkt:	180 kg.
Temperaturområde:	-20°C til +110°C.
Opbevaring:	0-40°C., undgå varme og høj fugtighed.
Forpakning:	49002000 300 ml. aerosol.

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D