



FOODLUBE HI-TEMP 2

Fødevaregodkendt lefefedt til høje temperaturer

Produktbeskrivelse: ROCOL FOODLUBE HT 2 lefefedt er et hvidt, semi-transparent lefefedt, baseret udelukkende på FDA kontrollerede ingredienser, og godkendt i henhold til NSF, kategori H1.

Indeholder ikke mineralske kulbrinter. ROCOL FOODLUBE HT 2 lefefedt anvendes til smøring af alle typer lejer hvor kontakt med fødevarer kan forekomme, eller hvor der foretrækkes et rent smøremiddel med stor modstand overfor vandudvaskning.

ROCOL FOODLUBE HT 2 lefefedt er især anvendelig til smøring af lejer der udsættes for høje temperaturer, op til +200°C.

Egenskaber:

- Anvendelig til smøring af alle typer lejer og glideflader
- Baseret på FDA listede ingredienser
- Godkendt i henhold til NSF, kategori H1
- Fremragende modstand over for vandudvaskning
- Bredt temperaturområde: -20°C til +200°C

Anvendelse: ROCOL FOODLUBE HT 2 lefefedt anvendes til smøring af anti-friktions lejer, glidelejer og slæder i fødevarer-, medicinalvarer-, papirindustrien og andre rene industrier.

ROCOL FOODLUBE HT 2 lefefedt påføres manuelt direkte fra emballagen eller med ROCOL fedtpresse. Bør ikke blandes med andre typer af lefefedter.

Ryg ikke under brugen af produktet, og vask hænderne grundigt før rygning og omgang med tobaksvarer.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Hvidt, semi-transparent fedt.
NLGI:	Nr. 2.
Godkendelser:	NSF-registreringsnummer: 122065
Kategori:	H1.
Bearbejdet penetration:	265-295 (IP 50).
Fortykkelsesmiddel:	Silica.
Faststofsmøremiddel:	PTFE.
Baseolie:	- type: Silicone. - viskositet v/25° C: 1000 cSt. Temperaturområde: -20°C til +200°C.
4-kugletest (IP 132)	Slidindex: 25,5. Koldsvejsepunkt: 180 kg.
Vandudvaskningstab:	< 2 % (IP 215) % tab
Opbevaring:	0-40° C.
Varenummer/forpakning:	49002065 380 gr. patron 49002066 4 kg 49002067 18 kg

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.