

FOODLUBE HI-TORQUE

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Mineraloliefri, syntetisk gearolie til brug i fødevareindustrien

Produktbeskrivelse: Viskositetsgrader ISO VG 150, 220, 320 og 460.

ROCOL Foodlube Hi-Torque er mineraloliefri gearolier specielt udviklet til fødevareindustrien og andre rene industrier. Foodlube Hi-Torque gearolier er fremstillet af FDA listede ingredienser og registreret i henhold til NSF i kategorien H1.

ROCOL Foodlube Hi-Torque forlænger service intervallerne, opererer over et bredt temperaturområde og giver fremragende korrosionsbeskyttelse.

ROCOL Foodlube Hi-Torque er modstandsdygtig over for vandudvaskning og er derfor velegnet i våde omgivelser eller hvor hyppig rengøring forekommer.

Egenskaber:

- Gode bæreegenskaber FZG test, niveau 12
- Vedhæftende, ikke-dryppende film
- Effektiv beskyttelse mod korrosion
- Gode vandfortrængende egenskaber

Anvendelse:

Før påfyldning bør gearkassen aftappes for alt gammel olie og gennemskylles med ROCOL Foodlube Hi-Torque. Herefter påfyldes gearolien til rette niveau.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Gullig, næsten farveløs væske.
Baseolie:	Polyalphaolefin.
Viskositeter (40°C):	150, 220, 320 og 460 cSt.
Temperaturområde:	-20°C til +150°C - for 320 cSt og 460 cSt op til 180°C.
Opbevaring:	1-40°C. Opbevares frostfrit.
NSF-registreringsnummer:	Rocol Foodlube Hi-Torque 150: NSF 121604, kategori H1.
Foodlube Hi-Torque 220:	NSF 122073, kategori H1.
Foodlube Hi-Torque 320:	NSF 122072, kategori H1.
Foodlube Hi-Torque 460:	NSF 122071, kategori H1.
Forpackningsstørrelser:	54001051 FOODLUBE HI-TORQUE 150 5 ltr 54001052 FOODLUBE HI-TORQUE 150 20 ltr 54001055 FOODLUBE HI-TORQUE 220 5 ltr 54001056 FOODLUBE HI-TORQUE 220 20 ltr 54001057 FOODLUBE HI-TORQUE 220 200 ltr 54001061 FOODLUBE HI-TORQUE 320 5 ltr 54001062 FOODLUBE HI-TORQUE 320 20 ltr 54001065 FOODLUBE HI-TORQUE 460 20 ltr

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D