



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

KemLock® AC-50

Aktivator til cyanoacrylater

Beskrivelse: Solvent baseret aktivator, som er udviklet til at behandle nonpolar overflader som polyethylen, polypropylen eller PTFE, således at disse materialer kan reagere med KemLock® cyanoacrylater.

Giver glimrende styrke på en bred vifte af vanskelige plast typer.

Anvendelse: Påføres med pensel. Lad opløsningsmidlerne fordampe. Hvis kun en del består af nonpolar materiale, behandles kun den vanskeligste overflade. Påfør limen på den ubehandlede overflade.

Anvend klæberen indenfor 20 minutter, hvorefter emnerne samles.

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	67002 10 ml flaske
Farve:	Klar
Kemisk base:	Aliphatic solvent
Viskositet:	< 20 mPas
Flammepunkt:	-10 °C DIN 55213
Vægtfylde:	0,68 g/cm ³
Holdbarhed:	1 år ved stuetemperatur

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.